

**Ventilator 6D92-3PG28-Q Rohreinbau 25000m³ 400V 1130W 3,2A**

Artikelnummer: 60-47-6992

**Dimensionen**

Länge	752,00 mm
Breite	233,00 mm
Höhe	256,00 mm
Gewicht	14,925 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Bauart	Rohreinbau

Bemessungsdaten

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter / Transformator

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,1 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	230 V



Bemessungsdaten 50 Hz

Nennspannung Sternschaltung	400 V
Nennstrom Dreieckschaltung	4,6 A
Nennstrom Sternschaltung	2,7 A
Drehzahl	885 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C
Schallleistungspegel Lw	89 dB
Schalldruckpegel Lp	64 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	24700 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	23900 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	23100 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	22300 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	21350 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	20400 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	19267 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	18133 m ³ /h
Kennlinie - 80 Pa	17000 m ³ /h