

**Ventilator FF080-6ET(S) 1x230V 50Hz 4A f/Rohr**

Artikelnummer: 60-47-7915

**Dimensionen**

Länge	840,00 mm
Breite	820,00 mm
Höhe	273,00 mm
Gewicht	24,005 kg

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Gewicht	18,5 kg
Kamin	800 - CL 800

**Bemessungsdaten**

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP54
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,84 kW
www.bigdutchman.shop	03.11.2023



## Bemessungsdaten 50 Hz

Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	10 %
Nennstrom 1-Phasig	4 A
Drehzahl	890 U/min
Umgebungstemperatur	-35 - 55 °C
Schallleistungspegel Lw	80 dB
Schalldruckpegel Lp	55 dB

## Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	21552 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	20495,4 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	19644,55556 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	18807,5 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	18044,63636 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	17161,44444 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	16131,44444 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	14917,85714 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	13308,66667 m <sup>3</sup> /h

## Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	33,36117298 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	36,44720279 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	39,13439404 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	41,89817892 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	44,56121436 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	47,85274485 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 60 Pa	51,94134299 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 70 Pa	57,1031841 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 80 Pa	63,79301708 W/(1000m <sup>3</sup> /h)