

**Ventilator f/Umluft FC050-4EQ 1Ph 50Hz 230V 2,3A 8000m³/h**

Artikelnummer: 60-47-9151

**Dimensionen**

Länge	650,00 mm
Breite	650,00 mm
Höhe	230,00 mm
Gewicht	16,683 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Wandebau

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Abmessungen

Breite	615 mm
Höhe	655 mm



Abmessungen

Gesamttiefe	221 mm
Durchmesser	566 mm

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,51 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	2,3 A
Drehzahl	1310 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C
Schalleistungspegel Lw	76 dB
Schalldruckpegel Lp	51 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	7988 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	7801 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	7615 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	7431 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	7238 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	7033 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	6803 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	6573 m ³ /h
Kennlinie - 80 Pa	6347 m ³ /h
Kennlinie - 90 Pa	6091 m ³ /h
Kennlinie - 100 Pa	5815 m ³ /h
Kennlinie - 110 Pa	5481 m ³ /h
Kennlinie - 120 Pa	4984 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	53,8 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	56,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	58,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	61,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	63,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	68,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	71,3 W/(1000m ³ /h)