



Numer artykułu: 60-47-9151

**Wymiary**

Długość	650,00 mm
Szerokość	650,00 mm
Wysokość	230,00 mm
Waga rzeczywista	16,683 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Wymiary**

Szerokość	615 mm
Wysokość	655 mm
Całkowita głębokość	221 mm
Średnica	566 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,51 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	2,3 A
Obroty	1310 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	76 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	51 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	7988 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	7801 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	7615 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	7431 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	7238 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	7033 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	6803 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	6573 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	6347 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	6091 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	5815 m ³ /h
Charakterystyka – 110 Pa	5481 m ³ /h
Charakterystyka – 120 Pa	4984 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	53,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	56,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	58,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	61,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	63,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	68,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	71,3 W/(1000m ³ /h)