

**Ventilator FC035-4ED für FAC 3350m<sup>3</sup> 0,16kW 230V 50Hz**

Artikelnummer: 60-48-4635

**Dimensionen**

Länge	465,00 mm
Breite	460,00 mm
Höhe	176,00 mm
Gewicht	6,287 kg

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	350 - BD 370

**Bemessungsdaten**

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,16 kW
--------------------------	---------



## Bemessungsdaten 50 Hz

Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	0,75 A
Drehzahl	1370 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C
Schalleistungspegel Lw	69 dB
Schalldruckpegel Lp	44 dB

## Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	3466 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	3322 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	3182 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	3047 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	2916 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	2775 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	2532 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	2260 m <sup>3</sup> /h