

**Ventilator FC040-4ET 4000m<sup>3</sup> 230V 260W 1,2A f/Rohr ErP**

Artikelnummer: 60-47-9041

**Dimensionen**

Länge	389,00 mm
Breite	382,00 mm
Höhe	181,00 mm
Gewicht	7,670 kg

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	400 - BD 420

**Bemessungsdaten**

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,26 kW
--------------------------	---------



## Bemessungsdaten 50 Hz

Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	1,2 A
Drehzahl	1370 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 70 °C
Schallleistungspegel Lw	74 dB
Schalldruckpegel Lp	49 dB

## Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	5025 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	4865 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	4649 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	4354 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	3989 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	3667 m <sup>3</sup> /h

## Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	36,8 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	41,5 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	45,8 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	50,1 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	54,4 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	60 W/(1000m <sup>3</sup> /h)