

**Ventilator FC050-4ET 8000m³ 230V 450W 2,7A f/Rohr**

Artikelnummer: 60-47-9050

**Dimensionen**

Länge	489,00 mm
Breite	475,00 mm
Höhe	216,00 mm
Gewicht	12,219 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	500 - BD 520

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,51 kW
--------------------------	---------



Bemessungsdaten 50 Hz

Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	2,3 A
Drehzahl	1310 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C
Schalleistungspegel Lw	76 dB
Schalldruckpegel Lp	51 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	8700 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	8500 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	8200 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	8000 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	7700 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	7400 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	7000 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	6700 m ³ /h