

**Wentylator FF056-6ET 1x230V 50/60Hz 1.9/2.8A do rury**

Numer artykułu: 60-47-9058

**Wymiary**

Długość	545,00 mm
Szerokość	530,00 mm
Wysokość	216,00 mm
Waga rzeczywista	13,305 kg

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	560 - BD 580

**Dane wymiarowe**

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

**Klasyfikacja**

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,4 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	1,9 A
Obroty	920 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 45 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	74 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	49 dB

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	10254 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 10 Pa	9824 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 20 Pa	9411 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 30 Pa	8826 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 40 Pa	8089 m <sup>3</sup> /h

**Spec. wydajność 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	33,5 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 10 Pa	37,5 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 20 Pa	41,2 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 30 Pa	45,1 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 40 Pa	50,2 W/(1000m <sup>3</sup> /h)

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,62 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	2,8 A
Obroty	1000 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 45 °C