

**Ventilator FC071-6ET(R) 16450m³ 230V 785W 4,6A f/Rohr**

Artikelnummer: 60-47-9071

**Dimensionen**

Länge	728,00 mm
Breite	720,00 mm
Höhe	238,00 mm
Gewicht	25,355 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	710 - BD 730

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,89 kW
www.bigdutchman.shop	03.11.2023



Bemessungsdaten 50 Hz

Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	4,1 A
Drehzahl	850 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 60 °C
Schallleistungspegel Lw	79 dB
Schalldruckpegel Lp	54 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	18600 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	18000 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	17300 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	16600 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	15700 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	14700 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	13700 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	40,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	43,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	46 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	48,9 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	52,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	55,8 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	58,7 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 70 Pa	62,8 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 80 Pa	70,8 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 90 Pa	112,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 100 Pa	142,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 110 Pa	193,9 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 120 Pa	294,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 140 Pa	815,4 W/(1000m ³ /h)