

**Ventilator FB030-4EA 1700m<sup>3</sup>/h 230V 1Ph 50/60Hz 0,39A f/GP14**

Artikelnummer: 40-13-3793

**Dimensionen**

Länge	299,00 mm
Breite	293,00 mm
Höhe	133,00 mm
Gewicht	2,703 kg

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	ohne Aufbauten

**Bemessungsdaten**

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP44
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,09 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	0,39 A



## Bemessungsdaten 50 Hz

Umgebungstemperatur	-40 - 65 °C
Schallleistungspegel Lw	69 dB
Schalldruckpegel Lp	44 dB

## Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	1749 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	1683 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	1613 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	1540 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	1457 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	1362 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	1230 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	1106 m <sup>3</sup> /h

## Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,12 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	0,54 A
Umgebungstemperatur	-40 - 65 °C
Schallleistungspegel Lw	72 dB
Schalldruckpegel Lp	47 dB

## Volumenstrom 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	2031 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	1966 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	1900 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	1832 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	1759 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	1676 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	1579 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	1460 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	1338 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 90 Pa	1186 m <sup>3</sup> /h