

**Ventilator BD-Blue 130 ON/OFF mot 230-1-60 7,1A 40400m<sup>3</sup>/h**

Artikelnummer: 60-25-4578

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Bauart	Wandeinbau
Gewicht	75 kg

**Bemessungsdaten**

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	60 Hz
Regelung	nicht regelbar

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, UL
ErP-Effizienzklasse	E15

**Abmessungen**

Breite	1380 mm
Höhe	1380 mm
Gesamttiefe	450 mm
Durchmesser	1270 mm

**Bemessungsdaten 60 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,452 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V



## Bemessungsdaten 60 Hz

Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom 1-Phasig	7,1 A
Drehzahl	840 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,99
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel Lw	90 dB
Schalldruckpegel Lp	65 dB

## Volumenstrom 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	40400 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	38700 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	36900 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	35000 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	33100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	31200 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	29200 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	27100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	25000 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 90 Pa	22800 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 100 Pa	20500 m <sup>3</sup> /h

## Spez. Leistung 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	35 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	37 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	40 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	42 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	45 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	48 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 60 Pa	51 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 70 Pa	55 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 80 Pa	64 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 90 Pa	69 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 100 Pa	70 W/(1000m <sup>3</sup> /h)